



ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД	
№х.№	СВ - DOC - 1264
София	18. 03. 5
п.к. 1734 Еул "Цариградско шосе" 169	

На вниманието на потенциалните участници в обществена поръчка с реф.№ PPD 19-005

ОТНОСНО: „Открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „**Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус**“, реф.№ PPD 19-005

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовката на офертата за „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „**Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус**“, реф.№ PPD 19-005, трябва да вземете предвид следното пояснение и отговор на получен въпрос – Приложение 1, от потенциален участник.

Приложение 1: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ:

Информацията е
заличена, на основание
чл. 2 от ЗЗЛД.

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД

Въпрос:

„В техническите изисквания на възложителя е заложено, че прекъсвачите трябва да принадлежат към категория на използване „A“. Съгласно стандарта IEC 60947-2, който е идентичен на стандарта БДС EN 60947-2:2003, един прекъсвач принадлежи към категория на използване „A“, когато към същият няма поставени изисквания за създаване на селективност в условията на късосъединение, чрез настойващо времезакъснение. В допълнение един прекъсвач принадлежи към категория на използване „B“, когато той е пред назначен за създаване на селективност при условията на късосъединение, чрез въвеждане на настройващо времезакъснение. В предвид изложеното прекъсвачите от категория „B“ напълно покриват изискванията на прекъсвачите от категория „A“. В тази връзка бихте ли приели предложение за прекъсвачи с лят корпус и категория на използване „B“?“

Отговор на въпрос:

За гарантиране на надеждна и безаварийна експлоатация на автоматичните прекъсвачи с лят корпус, с термична или електронна защита, в техническите спецификации са посочени конкретни, минимални или максимални изисквания относно параметри и характеристики на апаратите, които са обект на настоящата процедура за доставка. Селективност в уредите нико напрежение на възложителя се постига, чрез настройване на защитите от претоварване и от къси съединения, чрез подбиране на подходящи коефициенти на съотношения в йерархичната структура на защитните апарати на мрежата.

Предложения за автоматични прекъсвачи в лят корпус, предназначени за категория на приложение „B“, по-висока от изискваната в документацията на тръжната процедура категория на приложение „A“, както и защитна характеристика, различна от посочената в документацията би довело до невъзможност за унифициране на предложените апарати с наличните в мрежата, както и по-голяма сложност и вероятност за допускане на грешки при настройване защитните функции на предлаганите апарати.

Оферираните прекъсвачи следва да съответстват на изискванията заложени в техническите спецификации на тръжната документация, с изключение на тези, предхождани от изразите „min“ или „max“, за които може да се оферират същите или по-добри стойности на съответните параметри.