



СВ - ДОС - 4130
12.10.2018

**ДО
ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА
С РЕФЕРЕНТЕН № PPD18-078**

Относно: Разяснения по постъпило запитване в „открита“ по вид процедура с предмет: „Доставка на автокран-вишка по проект „LIFE BIRDS ON POWERLINES“, LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз“, референтен № PPD18-078

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в „открита“ по вид процедура с предмет „Доставка на автокран-вишка по проект „LIFE BIRDS ON POWERLINES“, LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз“, референтен № PPD18-078, правим следните разяснения:

Въпрос № 1:

В т. 4.1. от приложената спецификация е посочена: Товароносимост (минимално допустима маса на товара) – минимум 7500 кг.

Моля да уточните дали посочената товароподемност от минимум 7500 кг се отнася до товароподемността на шасито преди монтажа на повдигателната уредба или касае товароподемността му заедно с масата на монтирания кран/кош/товарна платформа с максималния товар, тъй като това определя различни класове базови шасита?

Отговор № 1: Изискването за товароносимост на шасито от 7500 кг. включва теглото на монтирана на шасито повдигателна уредба (кран/кош/товарна платформа).

Въпрос № 2:

В т. 5.4. е указано „Начин на задвижване“ – От самостоятелен агрегат.

Съществуват ли специфични условия, налагащи неизползване на ПТО на базовия автомобил за задвижване на крана?

Отговор № 2: Изисква да има допълнителен самостоятелен агрегат за задвижване на съоръжението при аварийни ситуации. В техническите спецификации за задвижване на повдигателното съоръжение никъде не е указано, че не се изисква ПТО.

Въпрос № 3:

В т. 5.10. е посочено „Максимално обслужвана височина“ – „16м“. Не е уточнено дали посочената величина е максимално допустима или е минимума, на който трябва да отговаря повдигателната уредба. Предполагаме, че се касае за техническа грешка и реалната обслужвана височина, която се изисква, е минимално 16 м.

Моля потвърдете дали необходимата обслужвана височина е „минимум 16м“.

Отговор № 3: Повдигателната уредба трябва да се издига на височина поне 16м.

Въпрос № 4:

В част IV, раздел 5-B.2 като минимално изискване се изисква оторизирана от производителя на предложението базов автомобил и от производителя на предложеното повдигателно устройство сервизна база.

Ще приемете ли за валидна оферта на участник, който е оторизиран от официален вносител и/или дистрибутор на производителя, за извършване на продажба, за гаранционно обслужване и сервиз на предлаганите машини?

Отговор № 4: За съответствие с минималното изискване по т. 2 от „Технически и професионални способности на участника“ се приема декларирането и представянето на доказателства (съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП), че при извършването на сервизно обслужване и техническа поддръжка на базовия автомобил и повдигателното устройство в гаранционния им срок от оторизирана сервизна база (пряко, чрез преупълномощаване или друго), се запазва гаранцията предоставена от производителя.

С УВАЖЕНИЕ:
РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Информацията е
заличена на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД