



СВ-DOC-3549  
10.07.2017

**ДО  
ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ  
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С РЕФЕРЕНТЕН № PPD17-039**

Относно: Разяснения по постъпили въпроси в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови неупотребявани мотокари и товарни микробуси, ползвани като мобилни кабелни лаборатории“, референтен № PPD17-039.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, по техническа спецификация за обособена позиция 1: подемно-транспортни машини - мотокари, бихме желали да направим следните уточнения:

**ВЪПРОС 1:**

В техническата спецификация са заложили изисквания за:

1. „Височина на повдигане мин 3,0 метра“

2. „Тип мачта - ТРИПЛЕКС с виличен изравнител“,

тъй като, Повдигателни уредби „ТРИПЛЕКС“ при всички производители са с височини на повдигане от минимум 4,2 метра, моля изяснете кое от условията е приоритет - повдигателна уредба ТРИПЛЕКС или височина на повдигане 3000 мм и в случай, че височина на повдигане 3,0 метра е достатъчно техническо условие необходим ли е пълен свободен ход на повдигателната уредба, аналогично на подемно устройство „ТРИПЛЕКС“.

**ОТГОВОР 1:**

Подемното устройство на предлаганите мотокари трябва да отговаря и на двете посочени по-горе условия: 1. „Височина на повдигане мин 3,0 метра“; и 2. „Тип мачта - ТРИПЛЕКС с виличен изравнител“.

В случай, че мотокар е с височина на повдигане 4.2 метра, то той отговаря на условието „Височина на повдигане мин 3 метра“.

Условие за „свободен ход“ при достигане на минималната височина на повдигане не е поставено.

**ВЪПРОС 2:**

Моля, изяснете понятието „Странично преместване, хидравлична промяна на разстоянието между вилиците“. В случай че това е хидравличен виличен позиционер, то би трябвало условието за тип мачта да включва „виличен изравнител с позиционер“.

**ОТГОВОР 2:**

Условието „Странично преместване, хидравлична промяна на разстоянието между вилиците“ се покрива с наличието на „виличен изравнител с позиционер“.

**ВЪПРОС 3:**

Моля, прогнозирайте средногодишно натоварване на мотокарите през време на гаранционния срок. Информацията е необходима с цел точно калкулиране на консумативите през време на гаранционния срок.

**ОТГОВОР 3:**

Мотокарите са със средна натовареност от 50 моточаса месечно.

С УВАЖЕНИЕ,  
**СИЛВИЯ СТОЯНОВА**

УПЪЛНОМОЩЕНА С РЕШЕНИЕ, ВЗЕТО ПО Т. 11 ОТ ПРОТОКОЛ 383 ОТ 25.05.2017 Г.,  
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД